

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 17-14

(saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu)

1. Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:	<b>MIDA BALT P V S4b</b>	
3. Ražotāja paredzētais būvizstrādājuma lietojums saskaņā ar LST EN 13707:2005+A2:2010	Izmanto jumtu augšējam hidroizolācijas slānim un citu inženierbūvju hidroizolācijai. Piemērots jaunu jumtu ierīkošanai un jumtu remontam. Neizmantot atsevišķa slāņa segumam.	
5. Būvprodukta ekspluatācijas īpašību pastāvības vērtēšanas sistēma:	<b>2+</b>	
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:	<b>UAB "Mida LT"</b> , Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždi, tālr.: (8-46) 455 356; <a href="mailto:info@mida.lt">info@mida.lt</a> ; <a href="http://www.mida.lt">www.mida.lt</a>	
5. Harmonizētais standarts	LST EN 13707:2005+A2:2010	
6. Paziņotā iestāde <b>Bureau Veritas Italia SPA</b> (identifikācijas Nr. 1370)	veica rūpnīcas un iekšējās ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī iekšējās ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību un novērtēšanu saskaņā ar 2+ sistēmu un izdeva ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu 1370-CPR-0041	
<b>7. Deklarējamās ekspluatācijas īpašības</b>		
<b>Būtiskie parametri</b>	<b>Ekspluatācijas īpašības</b>	<b>Saskaņotā tehniskā specifikācija</b>
Ārējā uguns iedarbība	B <sub>ROOF</sub> (tI)*	EN 13501-5+A1
Degtspēja	E klase	EN 13501-1+A1
Ūdensnecaurlaidīgums	necaurlaidīgs, testējot ar 300 kPa spiedienu	EN 1928 (B metode)
Mehāniskā izturība:		
stiepes izturība (garenvirzienā/šķērsvirzienā)	900 N / 50 mm (- 200 N / 50 mm) / 650 N / 50 mm (- 200 N / 50 mm)	EN 12311-1
relatīvais pagarinājums (garenvirzienā/šķērsvirzienā)	40 % (-20 abs.)/ 40 % (- 20 abs.)	EN 12311-1
izturība pret plīsumiem ar naglu	300 N (-100 N)	EN 12310-1
Elastīgums	mīnus 20 °C	EN 1109
Izturība pret plūšanu	> 95 °C	EN 1110
Izmēru stabilitāte	< 0,5 %	EN 1107-1
Mākslīga novecināšana, ilgstoši uzglabājot paaugstinātā temperatūrā	-10 °C (± 5 °C)	EN 1296, EN 1109
Granulu adhēzija	15 % (+15 abs.)	EN 12039
Ūdens tvaika caurlaidība	μ = 20000	EN 13707 5.2.9. p.
Bīstamās vielas	materiāls nesatur bīstamas vielas	

\*skat.: GTC DBS ārējās ugunsizturības klasifikācijas ziņojumi jumtiem

1. un 2. punktā norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota tikai pamatojoties uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Parakstīts UAB "Mida LT" vārda:

/Spiedogs: Vecākā tehnoloģe

Peatehnoloog  
**Žvilė Paulauskaitė**

(Vārds, uzvārds un paraksts)

Gargždi, 03.08.2021.

(izdošanas vieta un datums)

/paraksts/

(paraksts)

/Zīmogs: LIETUVAS REPUBLIKA \* UAB "Mida LT" /


